


METU

Montage et accessoires



Prises de vidange ST



Registres de réglage KS



Renforts par tirants



Consoles d'appui KH



Rails de suspension MS



Equerres AL




Boulons de suspension AB



Pattes de support MB



Amortisseurs SI




Suspensions par bande BA



Étriers de plafond DB




Joints




Film de protection



Mastic



Plots isolants GP et GR



Tiges filetées et écrous extra-long

Joint



- Produits sélectionnés, suite à plusieurs années d'utilisation, spécialement adapté aux exigences des gaines de ventilation.
- Plusieurs dimensions sont disponibles.
- Version spéciale pour une résistance aux hautes températures ou à l'huile.



Instructions de montage

- Les surfaces doivent être propres et sèches, sans traces d'huile ou de dégraissant.
- Les températures d'application les plus favorables se situent entre +15°C et +30°C.
- Lors de la pose, assurez vous de ne pas trop étirer le joint, sous peine de le déliter !

• Standard ○ Spécial # Sur demande

Référence	Désignation		METU Info. Comp.				kg/ Pièce ≈	Cond.	Pièce/ Cond.
F13V-1001	Polyéthylène PE 6 x 4 mm (blanc)	•	ZI-201	≈ -40°C / +70°C	B3	oui	0,20	Sac	100
F13V-1002	Polyéthylène PE 8 x 5 mm (blanc)	•	ZI-201	≈ -40°C / +70°C	B3	oui	0,30	Sac	100
F13V-1003	Polyéthylène PE 10 x 6 mm (blanc)	•	ZI-201	≈ -40°C / +70°C	B3	oui	0,40	Sac	100
F13V-1004	Polyéthylène PE 12 x 10 mm (blanc)	•	ZI-201	≈ -40°C / +70°C	B3	oui	0,35	Sac	50
F13V-1008	Polyéthylène PE 5 x 3 mm (gris)	•	ZI-202	≈ -40°C / +70°C	B3	oui	0,10	Sac	100
F13V-1005	Polyéthylène PE 7 x 5 mm (gris)	•	ZI-202	≈ -40°C / +70°C	B3	oui	0,20	Sac	100
F13V-1006	Polyéthylène PE 10 x 6 mm (gris)	•	ZI-202	≈ -40°C / +70°C	B3	oui	1,30	Sac	100
F13V-1007	Polyéthylène PE 14 x 8 mm (gris)	•	ZI-202	≈ -40°C / +70°C	B3		0,25	Sac	50
F13V-1202	Fibre céramique KF 6 x 3 mm	•	ZI-206	≈ +200 °C	A2	-	0,30	Sac	50
F13V-1203	Fibre céramique KF 10 x 6 mm	•	ZI-206	≈ +200 °C	A2	-	0,80	Sac	50
F13V-1401	Laine de roche SW 10 x 6 mm	•	ZI-207	≈ -50°C / +200°C	-	-	1,80	Carton	100
F13V-1501	Joint d'angle Polyéthylène DE-2	•	ZI-201	≈ -40°C / +70°C	B3	oui	0,53	Carton	500
F13V-1502	Joint d'angle Polyéthylène DE-3	•	ZI-201	≈ -40°C / +70°C	B3	oui	0,79	Carton	500
F13V-1503	Joint d'angle Polyéthylène DE-4 (**)	•	ZI-201	≈ -40°C / +70°C	B3		1,17	Carton	500

(**) disponible selon le stock

Exemples d'utilisations :



Plus d'informations dans 'Informations complémentaires' sur www.metu.fr

Joint Polyéthylène :

PE 6 x 4 mm (blanc)
PE 8 x 5 mm (blanc)
PE 10 x 6 mm (blanc)

PE 12 x 10 mm (blanc)
PE 5 x 3 mm (gris)
PE 7 x 5 mm (gris)
PE 10 x 6 mm (gris)
PE 14 x 8 mm (gris)

pour les brides circulaires de Ø de 200 à 499 mm
pour les brides circulaires de Ø de 500 à 999 mm
pour toutes les gaines rectangulaires, pour les brides de Ø de 1000 à 3000 mm, pour les trappe de visite avec PE
pour les très grandes gaines ou celles coupées de manière imprécise
pour les colliers de serrage SS avec PE
pour les colliers de serrage SR de Ø de 200 à 499 mm avec PE
pour les gaines rectangulaires, pour des colliers de serrage SR de Ø de 500 à 999 mm avec PE
pour les colliers de serrage SR de Ø de 1000 à 3000 mm avec PE

Joint fibre de verre :

KF 6 x 3 mm
KF 10 x 6 mm

gaines rectangulaire inférieur à 1000 mm, gaines circulaires et collier de serrage de Ø de 200 à 499 mm
gaines rectangulaire supérieur à 1000 mm, gaines circulaires et collier de serrage de Ø de 500 à 3000 mm

Joint laine de roche :

SW 10 x 6 mm

pour gaines rectangulaires

Joint d'angle



Joint d'angles auto-collant étanche en mousse Polyéthylène.

Ils recouvrent parfaitement la zone d'angle et les bords de la gaine et garantissant, par leur épaisseur, l'étanchéité du montage.

Joint Polyéthylène d'angle DE 2 pour profilé de 20 mm

Joint Polyéthylène d'angle DE 3 pour profilé de 30 mm

Joint Polyéthylène d'angle DE 4 pour profilé de 40 mm (dans les limites de stocks disponible)